**COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL LYCEES ET CREPS**

REUNION DU 1 DECEMBRE 2020

RAPPORT POUR INFORMATION

Dépistage du radon

Conformément aux nouvelles dispositions des Codes de la Santé Publique et du Travail, la prévention du risque liée au radon est désormais étendue à l'ensemble du territoire national.

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les roches.

Au sein des Etablissements Recevant du Public du type « Enseignement » situés dans les communes à risque, le dépistage du radon est obligatoire.

Il doit être réalisé avant le 1^{er} juillet 2020, par un organisme agréé par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

Le résultat du dépistage doit être affiché dans le bâtiment.

Si la concentration est inférieure au seuil de 300 Bq/m³, une nouvelle mesure devra être réalisée tous les 10 ans.

Si le seuil est dépassé, des mesures conservatoires (travaux) doivent être mises en œuvre.

Dans les bâtiments professionnels, une évaluation du risque doit être réalisée par l'entreprise selon la localisation et le temps passé par les salariés en sous-sol ou en rez-de-chaussée. Lorsque le risque ne peut être exclu, des mesures doivent être engagées (sans qu'il soit obligatoire de faire appel à un organisme agréé).

Si le seuil des 300 Bq/m³ n'est pas dépassé, le dépistage doit être renouvelé régulièrement (fréquence à définir sous la responsabilité de l'employeur).

Si le seuil est dépassé, des travaux doivent être entrepris puis une nouvelle mesure effectuée.

Sur le territoire des Hauts-de-France, seule la commune d'Aulnoye-Aymeries située dans le Département du Nord est classée en zone à risque et, par conséquent, seul le lycée Pierre et Marie Curie est concerné par le dispositif suivant :

La mesure de la concentration en radon dans un bâtiment doit être réalisée entre le 15 septembre et le 30 avril, après un mois de chauffe minimum.

L'organisme agréé détermine les zones à évaluer et pose des capteurs dans le bâtiment qui restent en place pendant au moins deux mois.

Après analyse par un laboratoire partenaire, un rapport établissant la concentration en radon au regard des seuils réglementaires est délivré.

Les résultats sont alors inscrits dans la base de données de l'ASN.

Le Bureau Veritas, agréé par l'ASN et titulaire d'un accord-cadre mono-attributaire de vérifications techniques réglementaires, a réalisé, dans les conditions décrites ci-dessus, cette mission et a conclu à l'absence de risque lié au radon.

Le rapport de synthèse joint en reprend le détail.